

HD-DCS Patch cable MTP - MTP, E9/125 G.652.D BLO

voor HD-DCS



Beschrijving

Dunne, zeer flexibele patchsnoeren (ronde kabel, Ø 2,0 mm) met 12 vezels.

Each patch cable is equipped with push-pull tabs.

Lage brandlast door zijn halogeen vrije vlamvertragende LS0H mantel.

Uitvoeringen voor OM4 zijn beschikbaar met standaard lengtes tot 5 m (andere lengtes op aanvraag).

Etiketgeving met zelfklevende labels aan beide uiteinden van de kabel.

De standaard polarisatiemodi kunnen van het type A, B of C zijn.

Toepassing

De OM4 MTP-op-MTP® patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met parallelle optische signalen in een data-centrum omgeving.

De ronde patchsnoeren worden voorgesneden met hoogwaardige MTP connectoren (vrouwelijk) aan de beide uiteinden.

Zij worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL).

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Mantelkleur	geel

Optische eigenschappen

Connector type side A	MTP ₁₂ female
Connector type side B	MTP ₁₂ female
Ferrule polijsting connector A	Elite APC 8°
Ferrule polijsting connector B	Elite APC 8°
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	70 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	70 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Standaard connector A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Standaard connector B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,1 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,1 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO

Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	geel
Kleur behuizing connector B	geel

Leveringsomvang

Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden.
Geleverd met een test rapport.

Normen / Standaards

Nulhalogeen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
473260	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	1	0,01 kg	1 stk.
473261	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	2	0,02 kg	1 stk.
473262	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	3	0,02 kg	1 stk.
473263	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	4	0,03 kg	1 stk.
473264	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	5	0,03 kg	1 stk.
473270	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	1	0,01 kg	1 stk.
473271	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	2	0,02 kg	1 stk.
473272	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	3	0,02 kg	1 stk.
473273	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	4	0,03 kg	1 stk.
473274	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	5	0,03 kg	1 stk.
473280	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	1	0,01 kg	1 stk.
473281	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	2	0,02 kg	1 stk.
473282	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	3	0,02 kg	1 stk.
473283	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	4	0,03 kg	1 stk.
473284	HD-DCS patch cord MTP - MTP	geel	5	0,03 kg	1 stk.

MTP* en MTP Elite* zijn geregistreerde merken van US Conec.