

## HD-DCS patch cable MTP - MTP, G50/125 OM4

para HD-DCS



### Description

Cable de conexión de fibra óptica delgado y muy flexible (cable redondo, Ø 2,0 mm) con 12 fibras. Cada cable de conexión está equipado con pestañas push-pull.  
 Baja carga de fuego debido a su cubierta ignífuga libre de halógenos LSOH.  
 Las versiones OS2 están disponibles con longitudes estándar de hasta 5 m (otras longitudes a petición).  
 Etiquetado con etiquetas en ambos extremos del cable.  
 Los modos de polarización estándar pueden ser de tipo A, B o C.

### Impresión de aplicaciones

OS2 MTP®-on-MTP Los cables de conexión son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales ópticas paralelas en un entorno de centro de datos.  
 Los cables de conexión redondos están premontados con conectores MTP de alto rendimiento (hembra) en ambos extremos. Están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

### Construcción

Color de la funda exterior	heather violet
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

### Propiedades ópticas

Conector de pulido de férulas A	Elite PC 0°
Conector de pulido de férulas B	Elite PC 0°
Conector estándar A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Conector estándar B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Connector type side A	MTP <sub>12</sub> female
Connector type side B	MTP <sub>12</sub> female
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector A	35 dB
RL minimal, conector B	35 dB
RL típico, conector A	45 dB
RL típico, conector B	45 dB
Tipo de fibra	G50/125 OM4

### Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	magenta
Conector de color de la carcasa B	magenta

## Forma de suministro

Etiquetado con pegatinas en ambos extremos del cable  
Se suministra con el informe de la prueba

## Estándares

Cero halógeno gases no corrosivos	IEC 60754-1/-2
Propagación de llamas	IEC 60332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densidad de humo	IEC 61034-1/-2

## Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje
473200	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	1	0,01 kg	1 pza.
473201	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	2	0,02 kg	1 pza.
473202	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	3	0,02 kg	1 pza.
473203	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	4	0,03 kg	1 pza.
473204	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	5	0,03 kg	1 pza.
473210	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	1	0,01 kg	1 pza.
473211	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	2	0,02 kg	1 pza.
473212	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	3	0,02 kg	1 pza.
473213	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	4	0,03 kg	1 pza.
473214	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	5	0,03 kg	1 pza.
473220	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	1	0,01 kg	1 pza.
473221	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	2	0,02 kg	1 pza.
473222	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	3	0,02 kg	1 pza.
473223	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	4	0,03 kg	1 pza.
473224	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heather violet	5	0,03 kg	1 pza.

MTP® y MTP Elite, son marcas registradas de US Conec.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:46