

## HD-DCS Patchkabel MTP - MTP, G50/125 OM4

für HD-DCS

OM4



### Beschreibung

Dünne, flexible Glasfaser-Patchkabel (Rundkabel, Ø 2,0 mm) mit 12 Fasern.  
 Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.  
 Geringe Brandlast durch den halogenfreien, flammwidrigen LSOH-Mantel.  
 Erhältlich in den Standardlängen bis 5 m (andere Längen auf Anfrage).  
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.  
 In den Standard-Polaritätsmoden A, B und C lieferbar.

### Anwendung

OM4 MTP<sup>®</sup>-auf-MTP-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Paralleloptik-Signalen im Datacenter-Umfeld. Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit hochwertigen (High Performance) MTP-Steckern (female) konfektioniert. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

### Konstruktion

Mantelfarbe	erikaviolett
Mantelmaterial	FR/LSOH

### Optische Eigenschaften

Fasertyp	G50/125 OM4
Ferrulenschliff Stecker A	Elite PC 0°
Ferrulenschliff Stecker B	Elite PC 0°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,15 dB
IL typisch, Stecker B	0,15 dB
RL minimal, Stecker A	35 dB
RL minimal, Stecker B	35 dB
RL typisch, Stecker A	45 dB
RL typisch, Stecker B	45 dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Standard Verbinder B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Steckertyp Seite A	MTP <sub>12</sub> female
Steckertyp Seite B	MTP <sub>12</sub> female

## Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	magenta
Gehäusefarbe Stecker B	magenta

## Lieferumfang

Beschriftung an beiden Kabelenden  
Lieferung inklusive Messprotokoll

## Normen

Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rauchdichte	IEC 61034-1/-2

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
473200	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	1	0,01 kg	1 Stk.
473201	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	2	0,02 kg	1 Stk.
473202	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	3	0,02 kg	1 Stk.
473203	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	4	0,03 kg	1 Stk.
473204	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	5	0,03 kg	1 Stk.
473210	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	1	0,01 kg	1 Stk.
473211	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	2	0,02 kg	1 Stk.
473212	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	3	0,02 kg	1 Stk.
473213	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	4	0,03 kg	1 Stk.
473214	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	5	0,03 kg	1 Stk.
473220	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	1	0,01 kg	1 Stk.
473221	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	2	0,02 kg	1 Stk.
473222	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	3	0,02 kg	1 Stk.
473223	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	4	0,03 kg	1 Stk.
473224	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	erikaviolett	5	0,03 kg	1 Stk.

MTP® und MTP Elite® sind registrierte Markennamen von US Conec.

