

HD-DCS patch cable MTP - MTP, G50/125 OM4

voor HD-DCS



Beschrijving

Dunne, zeer flexibele patchsnoeren (ronde kabel, Ø 2,0 mm) met 12 vezels.

Each patch cable is equipped with push-pull tabs.

Lage brandlast door zijn halogeenvrije vlamvertragende LSOH mantel.

Uitvoeringen voor OM4 zijn beschikbaar met standaardlengtes tot 5 m (andere lengtes op aanvraag).

Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.

De standard polarisatiemodi kunnen van het type A, B of C zijn.

Toepassing

De OM4 MTP-op-MTP[®] patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met parallelle optische signalen in een data-centrum omgeving.

De ronde patchsnoeren worden voormonteerd met hoogwaardige MTP connectoren (vrouwelijk) aan de beide uiteinden.

Zij worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL).

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Mantelkleur	heidepaars

Optische eigenschappen

Connector type side A	MTP ₁₂ female
Connector type side B	MTP ₁₂ female
Ferrule polijsting connector A	Elite PC 0°
Ferrule polijsting connector B	Elite PC 0°
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	45 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	45 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	35 dB
Standaard connector A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Standaard connector B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Vezeltype	G50/125 OM4

Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	magenta
Kleur behuizing connector B	magenta

Leveringsomvang

Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden.
Geleverd met een test rapport.

Normen / Standaards

Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
473200	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	1	0,01 kg	1 stk.
473201	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	2	0,02 kg	1 stk.
473202	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	3	0,02 kg	1 stk.
473203	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	4	0,03 kg	1 stk.
473204	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	5	0,03 kg	1 stk.
473210	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	1	0,01 kg	1 stk.
473211	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	2	0,02 kg	1 stk.
473212	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	3	0,02 kg	1 stk.
473213	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	4	0,03 kg	1 stk.
473214	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	5	0,03 kg	1 stk.
473220	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	1	0,01 kg	1 stk.
473221	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	2	0,02 kg	1 stk.
473222	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	3	0,02 kg	1 stk.
473223	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	4	0,03 kg	1 stk.
473224	HD-DCS patch cord MTP - MTP	heidepaars	5	0,03 kg	1 stk.

MTP* en MTP Elite* zijn geregistreerde merken van US Conec.