

HD-DCS Breakout cables MTP-MTP, 12-144 fibres OM4

para interconectar los módulos HD-DCS



HD-DCS Breakout cables MTP-MTP, 12-144 fibras OM4

Description

Construcción de cable compacto, sin metal, con cubierta de cable FR/LSOH y de 12 a 144 fibras.

Hay disponibles versiones OM4 (Euroclase B2_{ca} disponible a petición).

Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.

La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar 0,55 m, máximo 4,0 m).

Todos los cables individuales se ensamblan utilizando conectores MTP® con casquillos de alto rendimiento de 12 fibras Elite® (MTP₈/MTP₂₄ disponibles bajo pedido).

Los métodos de conexión estándar pueden ser del tipo A o del tipo C (otros tipos disponibles a petición).

Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora

Impresión de aplicaciones

Los cables OM4 MTP-on-MTP Breakout son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales ópticas dúplex y paralelas en un entorno de centro de datos.

Se utilizan especialmente cuando la instalación requiere cables interiores robustos y sin metal que proporcionen una mayor resistencia al aplastamiento.

Para las aplicaciones dúplex, los conectores preprogramados en cada extremo del cable se conectan a los módulos HD-DCS.

Los cables multiconectores HD-DCS están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

Construcción

Color de la funda exterior	heather violet
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

Propiedades ópticas

Código de colores	IEC 60304
Conector de pulido de férulas A	Elite PC 0°
Conector de pulido de férulas B	Elite PC 0°
Connector gender side A	Male (pinned)
Connector gender side B	Male (pinned)
Connector type side A	MTP
Connector type side B	MTP
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector A	35 dB
RL minimal, conector B	35 dB
RL típico, conector A	45 dB
RL típico, conector B	45 dB

Tipo de fibra G50/125 OM4

Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A magenta
 Conector de color de la carcasa B magenta

Forma de suministro

Cables Breakout HD-DCS (FR/LSOH) con 12-144 fibras OM4.
 Conjunto de conectores de alto rendimiento en cada extremo con MTP Elite (macho).
 Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
 Informes de prueba de todos los conectores MTP.

Estándares

MTP standard (IEC) IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32
 Norma de polaridad TIA-568-C.3 Type A,B,C
 Cero halógeno gases no corrosivos EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
 Propagación de llamas EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
 Dispersión de llamas IEC 60332-3-24
 Densidad de humo EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Nota

La Pérdida de Inserción (IL) se determina por los últimos métodos de medición en condiciones de excitación multimodo EFL (EFL = Lanzamiento de Flujo Circundante) a 850 nm de acuerdo con la norma IEC 61280-4-1.

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Número de fibras	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Minimum bending radius	Carga de tracción a corto plazo [N]	Carga de tracción continua [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continuo [N]	Number of connectors side A	Number of connectors side B	Number of fibres per connector A	Number of fibres per connector B	Peso [kg]	Unidad de empaque
475000	HD-DCS Breakout cable 1x MTP - 1x MTP	heather violet	12	4,5	60	500	200	5.000	1.000	1	1	12	12	0,3 kg	por metro
475001	HD-DCS Breakout cable 2x MTP - 2x MTP	heather violet	24	6,6	90	600	400	5.000	1.000	2	2	12	12	0,3 kg	por metro
475002	HD-DCS Breakout cable 4x MTP - 4x MTP	heather violet	48	6,6	90	600	400	5.000	1.000	4	4	12	12	0,3 kg	por metro
475004	HD-DCS Breakout cable 8x MTP - 8x MTP	heather violet	96	9,2	130	1.000	800	5.000	1.000	8	8	12	12	0,3 kg	por metro
475005	HD-DCS Breakout cable 12x MTP - 12x MTP	heather violet	144	10,3	150	1.400	1.200	5.000	1.000	12	12	12	12	0,3 kg	por metro
475010	HD-DCS Breakout cable 1x MTP - 1x MTP	heather violet	12	4,5	60	500	200	5.000	1.000	1	1	12	12	0,3 kg	por metro

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Número de fibras	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Minimum bending radius	Carga de tracción a corto plazo [N]	Carga de tracción continua [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Number of connectors side A	Number of connectors side B	Number of fibres per connector A	Number of fibres per connector B	Peso [kg]	Unidad de empaque
475011	HD-DCS Breakout cable 2x MTP - 2x MTP	heather violet	24	6,6	90	600	400	5.000	1.000	2	2	12	12	0,3 kg	por metro
475012	HD-DCS Breakout cable 4x MTP - 4x MTP	heather violet	48	6,6	90	600	400	5.000	1.000	4	4	12	12	0,3 kg	por metro
475014	HD-DCS Breakout cable 8x MTP - 8x MTP	heather violet	96	9,2	130	1.000	800	5.000	1.000	8	8	12	12	0,3 kg	por metro
475015	HD-DCS Breakout cable 12x MTP - 12x MTP	heather violet	144	10,3	150	1.400	1.200	5.000	1.000	12	12	12	12	0,3 kg	por metro

MTP® y MTP Elite® son marcas registradas de US Conec.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-06-16 08:58:19