

FTTH-Anschlussdose AP 100 x 80

Ausführung in SC/APC oder LCD/APC

4 Ports , SC Simplex or LC Duplex

für Aufputzmontage, auch auf Geräteeinbaubecher



Die Abbildung kann vom Original abweichen

Beschreibung

Glasfaser-Anschlussdose für die FTTH-Inhouse-Verkabelung für die Aufputzmontage (auch auf Geräteeinbaubecher montierbar).

Anwendung

FTTH-Anschlussdose für 1 bis 8 Fasern, bestehend aus einer metallischen Montageplatte, einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Faserablage für Anschlusskabel und Pigtail-Adern und im Gehäuse integrierten Staubschutzklappen.

Erhältlich mit 4x SC/APC Simplex oder 4x LCD/APC-Kupplungen, wahlweise mit oder ohne Pigtails.

Die Dose wird mit einem Halter für Schrumpfspleisschutz, die mit Pigtails vorbestückte Ausführung zusätzlich mit einem Halter für Crimpspleisschutz geliefert.

Kupplungen optional auch mit integriertem Laserschutz erhältlich.

Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung.

Kabelzuführung von allen vier Seiten und von hinten möglich. Die FTTH-Anschlussdose ist auf Wunsch auch mit FTTH-Innenkabel vorkonfektioniert lieferbar.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
4001214	FTTH data outlet w/o adapters and pigtails 4 Ports	weiß	0,01 kg	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-26 15:08:19