

Pigtail en fibre optique 2m

G50/125 OM2



Description

Semi tight buffer, 900 μm
 Couleurs des queues de pigtaills simples : orange
 Couleurs (ensemble de pigtaills) : selon IEC 60304

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Matériel de virole	Zirkonia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,3 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,15 dB
Perte de retour (RL), minime	30 dB
Qualité du connecteur (meilleure que)	Bm2m
Reproductibilité de l'IL	maximal +/- 0.1dB
Retour perte (RL), typique	35 dB
Type de fibre	G50/125 OM2

Versions

Numéro de matériau	Produit	Type de fibre	Type de fiche	Poids [kg]	Unité d'emballage
421161	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	SC	0,01 kg	1 pc.
421162	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	SC	0,07 kg	1 set
422261	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	ST	0,01 kg	1 pc.
422262	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	ST	0,08 kg	1 set
423361	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	LC	0,01 kg	1 pc.
423362	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	LC	0,04 kg	1 set
424461	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	LSH	0,01 kg	1 pc.
424462	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	LSH	0,1 kg	1 set
425561	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	FC/PC	0,1 kg	1 pc.
425562	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM2	FC/PC	0,1 kg	1 set