

## Cavo patch DCS CS/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4

Ad alte prestazioni



### Descrizione

Duplex patch cable with CS<sup>®</sup> and LCDU connector with Intelli-Cross<sup>®</sup> mechanism for fast polarity change.  
Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.0 mm) and 2 fibres.  
Available in standard lengths up to 5 m. Other lengths available on request.  
Sticker labelling at both cable ends.  
Each connector is equipped with push-pull tabs.

### Applicazione

The CS to LCDU patch cables are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment.  
The round patch cables are assembled with CS and LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance).  
The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

### Costruzione

Cavo	tondo
------	-------

### Proprietà generali

Colore della guaina esterna	heather violet
Materiale della guaina esterna	FR/LSZH

## Proprietà ottiche

Tipologia di fibra	G50/125 OM4
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	CS/PC
Connettore per lucidatura della ghiera A	PC 0°
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,1 dB
RL minimal, connector A	35 dB
RL typical, connector A	40 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Connettore per lucidatura della ghiera B	PC 0°
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,1 dB
RL minimal, connector B	35 dB
RL typical, connector B	40 dB

## Proprietà meccaniche

Colore corpo connettore A	heather violet
Colore corpo connettore B	heather violet

## Standards

Zero alogeni nessun gas corrosivo	IEC 60754-1/-2
Propagazione della fiamma	IEC 60332-1-2
Flame spread	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densità del fumo	IEC 61034-1/-2

## Nota

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

## Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
4230200ZY	Cavo patch DCS CS/PC - LCDU/PC	1	A to B	0,02 kg	1 pc.	40393910209266
42302100ZY	Cavo patch DCS CS/PC - LCDU/PC	2	A to B	0,03 kg	1 pc.	40393910209259
42302200ZY	Cavo patch DCS CS/PC - LCDU/PC	3	A to B	0,04 kg	1 pc.	40393910209242
42302300ZY	Cavo patch DCS CS/PC - LCDU/PC	4	A to B	0,06 kg	1 pc.	40393910209235
42302400ZY	Cavo patch DCS CS/PC - LCDU/PC	5	A to B	0,07 kg	1 pc.	40393910209228

CS<sup>®</sup> è un marchio registrato di SENKO Advance Co., Ltd.  
Intelli-Cross<sup>®</sup> è un marchio registrato di SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2022-07-06 08:42:16