

Boîtier d'épissure OV-CH

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO, LCD/APC

avec adaptateurs, pigtails, bande d'étiquetage et kit de montage



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 48 fibres au maximum.
 Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : Swisscom).
 Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.
 Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.
 Plaque de montage de câble à l'arrière.
 Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.

Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Boîtier	en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Impression	chiffres (sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	arrière gauche et droite (ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	oui
Kit de montage inclus	oui
Protections d'épissures incluses	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	oui

Propriétés optiques

Classe de fibres	Singlemode
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Catégorie de fibres	OS2
Code couleur	Swisscom
Adapter	LCD/APC
Couleur de l'adaptateur	vert
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	65 dB
Retour perte (RL), typique	70 dB

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure

- une entrée de câble droite (2 x M15 + 1 x M20)
- une entrée de câble de rupture
- queues de cochon colorées avec rapport de mesure
- Adaptateurs FO, fixés par des vis
- kit d'épissage complet avec protection de l'épissure de sertissage
- bande d'étiquetage, 410 mm
- Kit de montage M6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientation de l'adaptateur	Pigtails	Protection laser	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41516101ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 6xLCD/APC	argentés	6	décalage horizontal	12 x LC/APC	No	2,5 kg	1 pc.	40393910013641
41516501ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 12xLCD/APC	argentés	12	décalage horizontal	24 x LC/APC	No	2,7 kg	1 pc.	40393910013566
41515801ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 12xLCD/APC	noire	12	décalage horizontal	24 x LC/APC	No	2,7 kg	1 pc.	40393910013689
41516901ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 24xLCD/APC	argentés	24	décalage horizontal	48 x LC/APC	No	2,7 kg	1 pc.	40393910013481
41515901ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 24xLCD/APC	noire	24	décalage horizontal	48 x LC/APC	No	2,7 kg	1 pc.	40393910013672

Variantes sur demande

