

## Boîtier d'épissure OV-CH

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC

avec adaptateurs et pigtails



### Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 48 fibres au maximum.  
 Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : Swisscom).  
 Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.  
 Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.  
 Plaque de montage de câble à l'arrière.  
 Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.

### Propriétés générales

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                       | "19"/1U, profondeur : 250 mm                                                                                                                               |
| Dimensions extérieures           | 1 U, 42 mm x 482 mm x 250 mm                                                                                                                               |
| Boîtier                          | en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm) |
| Couleur (avant)                  | en aluminium, blanc                                                                                                                                        |
| Impression                       | chiffres (sérigraphie) sur la plaque frontale                                                                                                              |
| Entrée de câble                  | arrière gauche et droite (ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui         |
| Décharge de traction             | avec un presse-étoupe à vis                                                                                                                                |
| Capacité                         | jusqu'à 48 fibres                                                                                                                                          |
| Bande d'étiquetage incluse       | oui                                                                                                                                                        |
| Kit de montage inclus            | oui                                                                                                                                                        |
| Protections d'épissures incluses | oui                                                                                                                                                        |
| Tiroir extractible               | oui                                                                                                                                                        |
| Tiroir rabattable                | oui                                                                                                                                                        |

## Propriétés optiques

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Classe de fibres                | Singlemode         |
| Type de fibre                   | E9/125 G.652.D BLO |
| Catégorie de fibres             | OS2                |
| Code couleur                    | Swisscom           |
| Adapter                         | LCD/PC             |
| Couleur de l'adaptateur         | bleu               |
| Matériel de virole              | Zirconia           |
| Perte d'insertion (IL), maximal | 0,25 dB            |
| Perte d'insertion (IL), typique | 0,12 dB            |
| Perte de retour (RL), minime    | 50 dB              |
| Retour perte (RL), typique      | 55 dB              |

## Contenu de la livraison

- Boîtier d'épissure
- une entrée de câble droite (2 x M15 + 1 x M20)
  - une entrée de câble de rupture
  - queues de cochon colorées avec rapport de mesure
  - Adaptateurs FO, fixés par des vis
  - kit d'épissage complet avec protection de l'épissure de sertissage
  - bande d'étiquetage, 410 mm
  - Kit de montage M6

## Versions

| Número de matériau | Produit                            | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Orientation de l'adaptateur | Pigtails | Protection laser | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN     |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------------|------------|-------------------|----------------|
| 41516001ZY         | Boîtier d'épissure OV-CH 6xLCD/PC  | argentés                | 6                    | décalage horizontal         | 12 x LC  | No               | 2,5 kg     | 1 pc.             | 40393910013665 |
| 41553701ZY         | Boîtier d'épissure OV-CH 6xLCD/PC  | argentés                | 6                    | décalage horizontal         | 12 x LC  | Yes              | 2,5 kg     | 1 pc.             | 40393910009149 |
| 41516401ZY         | Boîtier d'épissure OV-CH 12xLCD/PC | argentés                | 12                   | décalage horizontal         | 24 x LC  | No               | 3,49 kg    | 1 pc.             | 40393910013580 |
| 41517901ZY         | Boîtier d'épissure OV-CH 12xLCD/PC | noire                   | 12                   | décalage horizontal         | 24 x LC  | No               | 3,49 kg    | 1 pc.             | 40393910013313 |
| 41553601ZY         | Boîtier d'épissure OV-CH 12xLCD/PC | argentés                | 12                   | décalage horizontal         | 24 x LC  | Yes              | 3,49 kg    | 1 pc.             | 40393910009156 |
| 41516801ZY         | Boîtier d'épissure OV-CH 24xLCD/PC | argentés                | 24                   | décalage horizontal         | 48 x LC  | No               | 3,49 kg    | 1 pc.             | 40393910013504 |
| 41517801ZY         | Boîtier d'épissure OV-CH 24xLCD/PC | noire                   | 24                   | décalage horizontal         | 48 x LC  | No               | 3,49 kg    | 1 pc.             | 40393910013320 |

Variantes sur demande

