

Laspaneel OV-CH

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LSH-C/APC

met adapters, pigtails, labelstrip en montageset



Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.
 Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: Swisscom).
 Opklapbare lade met stop.
 Legplank voor overtollige buislengte onder de lade.
 Kabelbevestigingsplaat aan de achterzijde.
 Splice cassettes zijn scharnierend, kunnen gemakkelijk opgevouwen worden.

Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Behuizing	Aluminium, black, extractable drawer with locking mechanism, box allows for depth-adjustable mounting (5 steps, maximum 50 mm)
Opdruk	numbers (silk screen printing) on front plate
Kabelinvoer	rear left and right pre-stamped cable entries and an enclosed breakout cable entry
Trekontlasting	by screwed cable gland
Capaciteit	tot 48 vezels
Inclusief labelstrip	ja
Montageset inbegrepen	ja
Splice beschermers inbegrepen	ja
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	ja

Optische eigenschappen

Vezelklasse	Singlemode
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Vezel categorie	OS2
Kleurcode	Swisscom
Adapter	LSH-C/APC
Kleur adapter	groen
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Retourverlies (RL), minimaal	65 dB
Retourverlies (RL), typisch	70 dB

Leveringsomvang

- Behuizing met
- één rechte kabelingang (2 x M15 + 1 x M20)
 - één breakout kabelingang
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd met schroeven
 - complete verbindingset met bescherming tegen krimpen
 - etiketteringsstrook, 410 mm
 - M6 bevestigingsset

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Pigtails	Bescherming van de laser	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41517501ZY	Laspaneel OV-CH 24xLSH-C/APC	zilver	24	verticaal	48 x LSH/APC	No	2,8 kg	1 stk.	40393910013368

Varianten op aanvraag.





Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-02-09 12:03:51