

Breakout paneel OV-S

19"/1 U, OM2, LCD/PC

met adapters en montageset



Beschrijving

Voor de afsluiting van voor-geconfectioneerde glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.
Uitgerust met een maximum van 12 / 24 FO adapters.

Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Trekontlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)
Capaciteit	tot 48 vezels
Inclusief labelstrip	geen
Montageset inbegrepen	ja
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	geen

Optische eigenschappen

Vezelklasse	Multimode
Vezel categorie	OM2
Adapter	LCD/PC
Kleur adapter	beige

Leveringsomvang

Breakout paneel met

- twee rechte kabelinvoeren
- FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
- bevestigingsset

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41525103ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD/PC	lichtgrijs	6	offset horizontaal	3,22 kg	1 stk.	40393910012552
41525503ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD/PC	lichtgrijs	12	offset horizontaal	3 kg	1 stk.	40393910012446
41525903ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD/PC	lichtgrijs	24	offset horizontaal	3,3 kg	1 stk.	40393910012330

Varianten op aanvraag



Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-02-07 14:15:54