

## Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OM2, SCD/PC

mit Adaptern und Montageset



### Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.  
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

### Allgemeine Eigenschaften

|                                |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äußere Abmessungen (HxBxT)     | 1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm                                                                                                                                                |
| Gehäuse                        | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)                                              |
| Frontplatte                    | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl                                                                                                                           |
| Beschriftung                   | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte                                                                                                                                       |
| Kabeleinführung                | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
| Zugentlastung                  | über Kabelbinder und Kabelverschraubung                                                                                                                                        |
| Aufnahme                       | bis zu 48 Fasern                                                                                                                                                               |
| Beschriftungstreifen enthalten | nein                                                                                                                                                                           |
| Befestigungsset enthalten      | ja                                                                                                                                                                             |
| ausziehbare Schublade          | ja                                                                                                                                                                             |
| abklappbare Schublade          | nein                                                                                                                                                                           |

### Optische Eigenschaften

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Faserklasse     | Multimode |
| Faser Kategorie | OM2       |
| Adapter         | SCD/PC    |
| Adapterfarbe    | beige     |

### Lieferumfang

Breakoutbox mit  
 - zwei gerade Kabeleinführungen  
 - eingeschraubten FO-Adaptern  
 - Befestigungssatz

### Versionen

| Artikelnummer | Produkt                       | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapterausrichtung | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN     |
|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 41526303ZY    | Breakoutbox OV-S<br>6xSCD/PC  | lichtgrau           | 6              | vertikal           | 2,5 kg       | 1 Stk.             | 40393910012231 |
| 41526703ZY    | Breakoutbox OV-S<br>12xSCD/PC | lichtgrau           | 12             | vertikal           | 3 kg         | 1 Stk.             | 40393910012156 |
| 41527103ZY    | Breakoutbox OV-S<br>24xSCD/PC | lichtgrau           | 24             | vertikal           | 2,6 kg       | 1 Stk.             | 40393910012088 |

Weitere Varianten auf Anfrage.

