


Scatola di derivazione OV-S

19"/1 U, OM3, LCQ/PC

con adattatori



Descrizione

Per la terminazione di cavi in fibra ottica preassemblati - massimo 96 fibre.
Caricato con un massimo di 12 / 24 adattatori FO.

Proprietà generali

Dimensioni esterne	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Alloggiamento	lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm)
Piastra frontale	simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox
Impronta	numeri (serigrafia) sul frontespizio
Ingresso cavi	posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario
Scarico della trazione	con fascetta e pressacavo avvitato (M20)
Capacità	fino a 96 fibre
Striscia di etichettatura inclusa	no
Set di montaggio incluso	no
Cassetto estraibile	sì
Cassetto pieghevole	no

Proprietà ottiche

Classe di fibra	Multimode
Categoria di fibra	OM3
Adapter	LCQ/PC
Colore dell'adattatore	turchese

Ambito di consegna

Scatola di derivazione con
- due ingressi per cavi diritti
- Adattatori FO, fissati con viti

Versioni

Codice art.	Prodotto	Colour (Frontplate)	Number of adapters	Orientamento adattatore	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
41545600ZY	Scatola di derivazione OV-S 12xLCQ/PC	nero	12	angled	2 kg	1 pc.	40393910009811
41528000ZY	Scatola di derivazione OV-S 24xLCQ/PC	grigio chiaro	24	vertical	2,8 kg	1 pc.	40393910011951

Varianti su richiesta.



Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-01-25 12:16:50