

## Boîtier breakout OV-S

19"/1 U, OM3, LSH/PC

avec adaptateurs



### Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum.  
Equippé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

### Propriétés générales

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions extérieures     | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm                                                                                                                                     |
| Boîtier                    | entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm) |
| Couleur (avant)            | similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable                                                                                                     |
| Impression                 | nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale                                                                                                         |
| Entrée de câble            | à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire                 |
| Décharge de traction       | avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)                                                                                                                   |
| Capacité                   | jusqu'à 24 fibres                                                                                                                                                  |
| Bande d'étiquetage incluse | non                                                                                                                                                                |
| Kit de montage inclus      | non                                                                                                                                                                |
| Tiroir extractible         | oui                                                                                                                                                                |
| Tiroir rabattable          | non                                                                                                                                                                |

### Propriétés optiques

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe de fibres        | Multimode |
| Catégorie de fibres     | OM3       |
| Adapter                 | LSH/PC    |
| Couleur de l'adaptateur | turquoise |

### Contenu de la livraison

Boîtier breakout  
deux entrées de câble  
des adaptateurs FO, fixés par des vis

### Versions

| Numéro de matériau | Produit                        | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Orientation de l'adaptateur | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN     |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------|----------------|
| 41530400ZY         | Boîtier breakout OV-S 6xLSH/PC | gris clair              | 6                    | vertical                    | 2,8 kg     | 1 pc.             | 40393910011708 |

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-07 14:15:54