

Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OM3, SCD/PC

mit Adaptern



Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	nein
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Faserklasse	Multimode
Faser Kategorie	OM3
Adapter	SCD/PC
Adapterfarbe	türkis

Lieferumfang

Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
- eingeschraubten FO-Adaptern

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapterausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41543200ZY	Breakoutbox OV-S 6xSCD/PC	schwarz	6	vertikal	2,4 kg	1 Stk.	40393910010091

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41526400ZY	Breakoutbox OV-S 6xSCD/PC	lichtgrau	6	vertikal	2,4 kg	1 Stk.	40393910012224
41533500ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC	schwarz	12	vertikal	2,7 kg	1 Stk.	40393910011265
41526800ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC	lichtgrau	12	vertikal	2,7 kg	1 Stk.	40393910012149
41543500ZY	Breakoutbox OV-S 24xSCD/PC	schwarz	24	vertikal	2,8 kg	1 Stk.	40393910010060
41527200ZY	Breakoutbox OV-S 24xSCD/PC	lichtgrau	24	vertikal	2,8 kg	1 Stk.	40393910012071

Weitere Varianten auf Anfrage.

