

Caja de conexiones OV-S

19"/1 U, OS2, LCD/PC

con adaptadores



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica preensamblados - máximo de 96 fibras.
Cargado con un máximo de 12 / 24 adaptadores FO.

Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	no
Juego de montaje incluido	no
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Categoría de fibra	OS2
Adapter	LCD/PC
Color del adaptador	azul

Forma de suministro

Caja de conexiones con
- dos entradas de cable rectas
- Adaptadores FO, fijados con tornillos

Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41542300ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD/PC	negro	6	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910010275
41525000ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD/PC	gris claro	6	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910012590
41542400ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/PC	negro	12	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910010251
41545100ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/PC	negro	12	angled	2 kg	1 pza.	40393910009866
41525400ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/PC	gris claro	12	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910012484
41534200ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD/PC	negro	24	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910011180
41525800ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD/PC	gris claro	24	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910012378

Variantes sobre pedido.



Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-02-07 14:15:54