

Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OS2, LCD/PC

mit Adaptern



Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	nein
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Faserklasse	Singlemode
Faser Kategorie	OS2
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	blau

Lieferumfang

Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
- eingeschraubten FO-Adaptern

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41542300ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC	schwarz	6	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910010275
41525000ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910012590
41542400ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910010251
41545100ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	schräg	2 kg	1 Stk.	40393910009866
41525400ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910012484
41534200ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910011180
41525800ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910012378

Weitere Varianten auf Anfrage.

