

Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OS2, SCD/PC

mit Adaptern



Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	nein
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Faserklasse	Singlemode
Faser Kategorie	OS2
Adapter	SCD/PC
Adapterfarbe	blau

Lieferumfang

Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
- eingeschraubten FO-Adaptern

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41513200ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC	schwarz	12	vertikal	2,7 kg	1 Stk.	40393910013986

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41540700ZY	Breakoutbox OV-S 6xSCD/PC	schwarz	6	vertikal	2,5 kg	1 Stk.	40393910010459
41526200ZY	Breakoutbox OV-S 6xSCD/PC	lichtgrau	6	vertikal	2,5 kg	1 Stk.	40393910012262
41540800ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC	schwarz	12	vertikal	2,5 kg	1 Stk.	40393910010442
41526600ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC	lichtgrau	12	vertikal	2,7 kg	1 Stk.	40393910012187
41540900ZY	Breakoutbox OV-S 24xSCD/PC	schwarz	24	vertikal	2,5 kg	1 Stk.	40393910010435
41527000ZY	Breakoutbox OV-S 24xSCD/PC	lichtgrau	24	vertikal	2,8 kg	1 Stk.	40393910012101

Weitere Varianten auf Anfrage.

