

Caja de conexiones OV-S

19"/1 U, OS2, LCD/PC

con adaptadores, tira de etiquetado y juego de montaje



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica preensamblados - máximo de 96 fibras.
Cargado con un máximo de 12 / 24 adaptadores FO.

Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	sí
Juego de montaje incluido	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Categoría de fibra	OS2
Adapter	LCD/PC
Color del adaptador	azul

Forma de suministro

Caja de conexiones con

- dos entradas de cable rectas
- Adaptadores FO, fijados con tornillos
- tira de etiquetas
- juego de montaje

Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41542301ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD/PC	negro	6	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910010268
41525001ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD/PC	gris claro	6	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910012583
41542401ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/PC	negro	12	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910010244
41525401ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/PC	gris claro	12	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910012477
41534201ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD/PC	negro	24	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910011173
41525801ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD/PC	gris claro	24	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910012361

Variantes sobre pedido.



Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-01-25 13:49:28