


Caja de empalme OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCQ/PC

con adaptadores, latiguillos y protectores de empalme engarzados



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 96 fibras
Incluye tira de etiquetado	no
Juego de montaje incluido	sí
Protectores de empalme incluidos	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Categoría de fibra	OS2
Código de colores	IEC 60304
Adapter	LCQ/PC
Color del adaptador	azul
Material de la férula	Zirconia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	50 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	55 dB

Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtails coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
 - protectores de empalme engarzados
 - kit de montaje

Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Pigtails	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41554603ZY	Caja de empalme OV-S 3xLCQ/PC	negro	3	vertical	12 x LC	3,3 kg	1 pza.	40393910210354
41554703ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCQ/PC	negro	6	vertical	24 x LC	3,3 kg	1 pza.	40393910210347
41557403ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCQ/PC	negro	12	vertical	48 x LC	3,3 kg	1 pza.	40393910008821
41557303ZY	Caja de empalme OV-S 18xLCQ/PC	negro	18	vertical	72 x LC	3,3 kg	1 pza.	40393910008838
41557703ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ/PC	negro	24	vertical	96 x LC	3,3 kg	1 pza.	40393910008791

Variantes sobre pedido.

