

Laspaneel OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LSH/APC

met adapters, pigtails en crimp splice protectors



Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbaar met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Trekontlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)
Capaciteit	tot 24 vezels
Inclusief labelstrip	geen
Montageset inbegrepen	ja
Splice beschermers inbegrepen	ja
Uittrekbaar met	ja
Vouwbaar met	geen

Optische eigenschappen

Vezelklasse	Singlemode
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Vezel categorie	OS2
Kleurcode	IEC 60304
Adapter	LSH/APC
Kleur adapter	groen
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Retourverlies (RL), minimaal	65 dB
Retourverlies (RL), typisch	70 dB

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - een kabelwartel met schroefdraad M20
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - lasdienbladen met deksel
 - lashouder voor 12 x krimplasbescherming
 - crimp splice protectors
 - bevestigingsset

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Aantal Adapters	Adapter oriëntatie	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpakkingsseenheid	GTIN / EAN
41531303ZY	Laspaneel OV-S 6xLSH/APC	lichtgrijs	6	verticaal	6 x LSH/APC	3,38 kg	1 stk.	40393910011647
41531503ZY	Laspaneel OV-S 12xLSH/APC	lichtgrijs	12	verticaal	12 x LSH/APC	2,6 kg	1 stk.	40393910011609
41531703ZY	Laspaneel OV-S 24xLSH/APC	lichtgrijs	24	verticaal	24 x LSH/APC	2,8 kg	1 stk.	40393910011562

Varianten op aanvraag

