

## HD-DCS BO module, 12x MPO

for HD-DCS modular panels



### Description

Polycarbonate (PC) housing with press-fit cover.  
At the rear the HD-DCS BO modules have two slots fitted with cable grommets.  
Front couplers with translucent dust plugs.

### Application

HD-DCS BO modules are suitable for all high-density and high-performance applications with parallel optic signals, particularly in the data centre environment.  
They find modular application in the slots of the HD-DCS modular panels (19"/1U) in which they can be inserted from the front and the back.  
They are used to accept pre-assembled MTP trunk cables.  
A packing density of 576 fibres (MTP<sub>12</sub>) on 1U are achieved with these type of modules.

### Propriétés générales

Capacité d'acceptation	144 fibres (MTP <sub>12</sub> )
------------------------	---------------------------------

### Propriétés optiques

Adaptateur, face avant	2 x 6MPO, noire (Dust plug)
Adapter colour, front side	noire
Adapter material, front side	Polymère
Nombre d'adaptateurs, face avant	2
Type d'adaptateur, face avant	6MPO

### Propriétés mécaniques

Protection laser avant	No
Protégé contre la poussière et le laser, avant	Dust plug
Protégé contre la poussière, avant	Yes

### Contenu de la livraison

Housing, equipped with 2x 6MPO adapter with translucent dust plug protection on front side.  
Rear side is fitted with a cable grommet.

### Normes

MTP standard (IEC)	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32
--------------------	---

## Remarque

As high-performance patch cables for high-density solutions Datwyler recommends the HD-DCS MTP patch cables with push-pull rods.

## Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Unité d'emballage	GTIN / EAN
473576	HD-DCS BO module, 12x MPO	39 mm x 100 mm x 120 mm	noire	Polycarbonate (PC)	1 pc.	40393910215076

MTP® and MTP Elite® are registered brands of US Conec.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-01-11 15:16:39