


Fanout-Kabel MTP-SC, 12 Fasern OS2

für den Anschluss von Aktivkomponenten



Beschreibung

Dünnes, flexibles Glasfaser-Fanoutkabel (Rundkabel, Ø 2.0 mm) mit 12 Fasern.
 Geringe Brandlast durch den halogenenfreien, flammwidrigen LS0H-Mantel.
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
 Die Aufteilung auf die Peitschen erfolgt mit einem schlanken Aufteilergehäuse.
 Die Peitschen (Ø 2.0 mm) mit den SC-Steckern sind nummeriert (1-12).
 Die Peitschen sind wahlweise in der Länge abgestuft oder alle gleich lang erhältlich.
 Projektspezifische Spezialtypen sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung

Die MTP-auf-SC-Fanout-Kabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen im Datacenter-Umfeld.
 Die Verbindung von sechs Duplex-Ports mit einem Paralleloptik-Port ermöglicht eine schnelle und platzsparende Verkabelung von Aktivkomponenten wie z. B. Router, Switches, Server oder Storage-Systeme.
 Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die Fanout-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Allgemeine Eigenschaften

Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	FR/LS0H

Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Farbcode	IEC 60304
Steckertyp Seite A	MTP/APC
Connector gender side A	Female (ungepinnt)
Ferrulenschliff Stecker A	Elite APC 8°
IL maximal, Stecker A	0,3 dB
IL typisch, Stecker A	0,1 dB
RL minimal, Stecker A	65 dB
RL typisch, Stecker A	70 dB
Steckertyp Seite B	SC/PC
Ferrulenschliff Stecker B	PC 0°
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,1 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB

Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	gelb
Gehäusefarbe Stecker B	blau

Lieferumfang

Fanout-Kabel (FR(LSOH) mit 12 Fasern.
Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei MTP Elite und SC.
MTP connectors incl. push-pull tabs.

Normen

LC standard (IEC)	IEC 61754-20
MTP standard (IEC)	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32
Polarität standard	TIA-568-C.3 Type A,B,C
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-24
Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Faser	Steckeranzahl Seite A	Steckeranzahl Seite B	Anzahl von Fasern pro Verbindung	Anzahl von Fasern pro Verbindung	Abstufung	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
473742	Fanout-Kabel 1x MTP/APC - 12x SC/PC, gleiche Länge	12	1	12	12	1	gleiche Länge	1 Stk.	40393910214765

MTP® und MTP Elite® sind registrierte Markennamen von US Conec.