

Spleißbox OV-S

19"/1 HE, Singlemode , LCD/PC

mit Adaptern



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln. Bestückt mit FO-Adaptern.

Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 9005
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	ja
Befestigungsset enthalten	nein
Spleißschutz enthalten	nein

Optische Eigenschaften

Faserklasse	Singlemode
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	blau

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - Kabelverschraubung M20
 - FO-Adapter
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 6 x Schrumpfspleißschutz in gewünschter Anzahl
 - Beschriftungstreifen, 410 mm

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapterausrichtung	Laserschutz	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41533704ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	versetzt waagrecht	Nein	2,5 kg	1 Stk.	40393910215052

Weitere Varianten auf Anfrage.

