

Splice box OV-S

19"/1 U, Multimode , LCD/PC

with adapters



Descrizione

Per la terminazione di cavi in fibra ottica.
Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione.

Proprietà generali

Dimensioni esterne	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Alloggiamento	lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm)
Piastra frontale	simile a RAL 9005
Impronta	numeri (serigrafia) sul frontespizio
Ingresso cavi	posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario
Scarico della trazione	con fascetta e pressacavo avvitato (M20)
Capacità	fino a 48 fibre
Striscia di etichettatura inclusa	sì
Set di montaggio incluso	no
Protezioni per giunzioni incluse	no

Proprietà ottiche

Classe di fibra	Multimode
Adapter	LCD/PC
Colore dell'adattatore	beige

Ambito di consegna

- Scatola di giunzione con
- due ingressi per cavi diritti
 - un pressacavo avvitato M20
 - adattatori FO
 - vassoi di giunzione con coperchio
 - Portagiunti per 6 protettori di giunzione termoretraibili nella quantità desiderata
 - labelling strip, 410 mm

Versioni

Codice art.	Prodotto	Colour (Frontplate)	Number of adapters	Orientamento adattatore	Laser protection	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
41536204ZY	Splice box OV-S 24xLCD/PC	nero	24	offset horizontal	No	2,5 kg	1 pc.	40393910215106

Varianti su richiesta.



Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-02-06 13:15:25