

Laspaneel OV-S

19"/1 U, Multimode , LCD/PC

met adapters



Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels.
Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen.

Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Kleur (vooraan)	similar to RAL 9005
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Trekontlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)
Capaciteit	tot 48 vezels
Inclusief labelstrip	ja
Montageset inbegrepen	geen
Splice beschermers inbegrepen	geen

Optische eigenschappen

Vezelklasse	Multimode
Adapter	LCD/PC
Kleur adapter	beige

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - een kabelwartel met schroefdraad M20
 - FO adapters
 - lasdienbladen met deksel
 - Splice holder voor 6 x krimp splice protectors in vereiste hoeveelheid
 - etiketteringsstrook, 410 mm

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Bescherming van de laser	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41536204ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD/PC	zwart	24	offset horizontaal	No	2,5 kg	1 stk.	40393910215106

Varianten op aanvraag



Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-02-06 13:15:25