

Caja de empalme OV-S

19"/1 U, Singlemode , SCD/PC

con adaptadores



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.
Equipado con adaptadores de FO.

Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 9005
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	sí
Juego de montaje incluido	no
Protectores de empalme incluidos	no

Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Adapter	SCD/PC
Color del adaptador	azul

Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - adaptadores para fibra
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 6 protectores de empalme retráctiles en la cantidad necesaria
 - tira de etiquetado, 410 mm

Versiones

Número de material	Prodotto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Laser protection	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41538804ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD/PC	negro	24	vertical	No	3 kg	1 pza.	40393910215113

Variantes sobre pedido.



Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-02-06 13:16:03