

Boîtier d'épissure OV-S

19"/1 U, Singlemode , SCD/PC

avec adaptateurs



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique.
Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage.

Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 9005
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	oui
Kit de montage inclus	non
Protections d'épissures incluses	non

Propriétés optiques

Classe de fibres	Singlemode
Adapter	SCD/PC
Couleur de l'adaptateur	bleu

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure
 deux entrées de câble
 un presse-étoupe à vis (M20)
 des adaptateurs FO
 des cassettes d'épissure avec couvercle
 Porte-épissure pour 6 x protecteurs d'épissure rétractables en quantité requise
 - bande d'étiquetage, 410 mm

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientations de l'adaptateur	Protection laser	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41538804ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24x5CD/PC	noire	24	vertical	No	3 kg	1 pc.	40393910215113

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-06 13:16:03