

Server-Racks Standard DSRS

19"/42HE

mit perforierter Front- und Rücktür



Server Rack Standard DSRS, 42HE, 800 x 1000 mm

Beschreibung

Das Dätwyler Server Rack Standard (DSRS) ist ein 19-Zoll-Schrank mit einem stabilen, geschweißten Stahlrahmen, erhältlich in einer Höhe von 42HE sowie in den Farben RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9005 (schwarz).


Es verfügt über perforierte Front- und Rücktüren mit einer Perforationsrate von 86 %, die einen optimalen Luftstrom und eine einfache Zugänglichkeit gewährleisten.

Alle Türen sind mit einem Drehgriffschloss, einem DIN-Profil und einem universellen Schlüssel 333 ausgestattet und bieten einen Öffnungswinkel von bis zu 180°.

Die Türen können rechts oder links angeschlagen werden und lassen sich einfach wechseln.

Mit einer Traglast von bis zu 800 Kilogramm und flexiblen Kabelmanagement-Optionen sind diese Racks äußerst vielseitig einsetzbar.

Weitere Höhen und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.



Anwendung

Die DSRS-Racks eignen sich ideal für den Einsatz in Technikräumen und IT-Umgebungen, in denen eine zuverlässige Organisation und Kühlung von Netzwerk- und IT-Komponenten erforderlich sind.

Sie bieten eine praktische und sichere Lösung zur Unterbringung von Servern, Speicher- und Netzwerkgeräten.

Dank ihrer stabilen Bauweise und flexiblen Gestaltung lassen sie sich mühelos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren.

Mechanische Eigenschaften

Grundrahmen	Geschweißter Stahlblechrahmen (1,5 mm)
Fronttür	Einteiliges, perforiertes Stahlblech
Verriegelungssystem der Fronttür	1-Punkt
Rüchtür	Einteiliges, perforiertes Stahlblech
Verriegelungssystem der Rücktür	1-Punkt
Seitenwände	Abnehmbar, Schlösser mit Universalschlüssel
Dachplatte	Integriertes Dachblech mit mehreren abgedeckten 300 x 100 mm Löchern und 500 x 115 mm Löchern (eines 300 x 115 mm + zwei 100 x 115 mm).
Bodenplatte	Integrierte Standard-Stahlpaneele mit mehreren abgedeckten 300 x 100 mm Löchern und 500 x 115 mm Löchern (eines 300 x 115 mm + zwei 100 x 115 mm).
Befestigungsprofil	2 Paar 19-Zoll-Vertikalprofile (600 mm) vorne/hinten mit HE-Markierungen, von innen stufenlos tiefenverstellbar.
FüÙe	4 NivellierfüÙe als Standard
Erdung	vorinstallierter Flacherdungssatz
Schutzklasse	IP20
Anreihbar	ja
Maximale Traglast [kg]	800 kg

Lieferumfang

Vormontiert und verpackt, inklusive Montageanleitung

Anmerkung

Andere Konfigurationen auf Anfrage

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
19698800ZY	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.978 x 800 x 800 mm	42	1.978	800	800	schwarz	112 kg	1 Stk.	40393910091144
195420	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.987 x 600 x 1.000 mm	42	1.987	600	1.000	schwarz	105 kg	1 Stk.	40393910199628
195424	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.987 x 600 x 1.200 mm	42	1.987	600	1.200	schwarz	126 kg	1 Stk.	40393910199581
195421	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42	1.987	800	1.000	schwarz	122 kg	1 Stk.	40393910199611
195425	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42	1.987	800	1.200	schwarz	134,5 kg	1 Stk.	40393910199574
195422	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.987 x 600 x 1.000 mm	42	1.987	600	1.000	lichtgrau	114 kg	1 Stk.	40393910199604
195426	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.987 x 600 x 1.200 mm	42	1.987	600	1.200	lichtgrau	138,5 kg	1 Stk.	40393910199567

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
195423	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42	1.987	800	1.000	lichtgrau	133 kg	1 Stk.	40393910199598
195427	Server-Rack Standard DSRS, 42 HE, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42	1.987	800	1.200	lichtgrau	158 kg	1 Stk.	40393910199550

