

Server Racks Standard DSRS

19"/42U

with perforated front and rear doors



Server Rack Standard DSRS, 42U, 800 x 1000 mm

Descrizione


Il Dätwyler Server Rack Standard (DSRS) è un armadio da 19 pollici con un robusto telaio in acciaio saldato, disponibile in un'altezza di 42U e nei colori RAL 7035 (grigio chiaro) e RAL 9005 (nero).

Dispone di porte anteriore e posteriore perforate con un tasso di perforazione dell'86%, garantendo un flusso d'aria ottimale e un facile accesso.

Tutte le porte sono dotate di serratura a maniglia girevole, profilo DIN e chiave universale 333, offrendo un angolo di apertura fino a 180 gradi.

Le porte possono essere montate con apertura a destra o a sinistra e possono essere facilmente modificate secondo necessità.

Con una capacità di carico fino a 800 chilogrammi e opzioni flessibili per la gestione dei cavi, questi armadi sono estremamente versatili. Ulteriori altezze e configurazioni sono disponibili su richiesta.



Applicazione

Gli armadi DSRS sono ideali per l'uso in sale tecniche e ambienti IT, dove è necessaria un'organizzazione affidabile e un raffreddamento efficiente dei componenti di rete e IT.

Offrono una soluzione pratica e sicura per l'alloggiamento di server, unità di archiviazione e dispositivi di rete.

Grazie alla loro struttura robusta e al design flessibile, possono essere facilmente integrati nelle infrastrutture IT esistenti.

Proprietà meccaniche

Telaio di base	Welded sheet steel frame (1.5 mm)
Porta anteriore	Acciaio laminato perforato in un'unica parte
Sistema di chiusura della porta anteriore	1 punto
Porta posteriore	Acciaio perforato in un'unica parte
Sistema di chiusura della porta posteriore	1 punto
Pannelli laterali	pannelli ciechi asportabili, chiusure con chiave dedicata
Pannello superiore	Integrated standard steel panels with several covered 300 x 100 mm holes and 500 x 115 mm holes (one 300 x 115 mm + two 100 x 115 mm)
Pannello inferiore	Integrated standard steel panels with several covered 300 x 100 mm holes and 500 x 115 mm holes (one 300 x 115 mm + two 100 x 115 mm)
Profilo di montaggio	2 pairs of 19" vertical profiles (front / rear), stepless depth adjustment from inside, with U label; rack offers 3 vertical 19"/2U positions per 19" extrusion
Piedi	Set of adjustable feet as standard
Messa a terra	kit di messa a terra piatto preinstallato
Classe di protezione	IP20
Accoppiabile	yes
Carico massimo [KG]	800 kg

Ambito di consegna

Comes with 28 mounting kits (screws, cage nuts, washers).

Nota

More dimensions available on request


Versioni

Codice art.	Prodotto	Altezza [U]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Colore	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
19698800ZY	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.978 x 800 x 800 mm	42	1.978	800	800	nero	112 kg	1 pc.	40393910091144
195420	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.000 mm	42	1.987	600	1.000	nero	105 kg	1 pc.	40393910199628
195424	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.200 mm	42	1.987	600	1.200	nero	126 kg	1 pc.	40393910199581
195421	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42	1.987	800	1.000	nero	122 kg	1 pc.	40393910199611
195425	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42	1.987	800	1.200	nero	134,5 kg	1 pc.	40393910199574
195422	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.000 mm	42	1.987	600	1.000	grigio chiaro	114 kg	1 pc.	40393910199604
195426	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.200 mm	42	1.987	600	1.200	grigio chiaro	138,5 kg	1 pc.	40393910199567
195423	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42	1.987	800	1.000	grigio chiaro	133 kg	1 pc.	40393910199598
195427	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42	1.987	800	1.200	grigio chiaro	158 kg	1 pc.	40393910199550




DATWYLER


600 x 1000



800 x 1000



800 x 1000



Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2025-03-06 13:49:42