

Serverkasten Standaard DSRS

19"/42U

met geperforeerde voor- en achterdeur



Serverkast Standaard DSRS, 42U, 800 x 1000 mm

Beschrijving

De Dätwyler Server Rack Standard (DSRS) is een 19-inch kast met een robuust, gelast stalen frame, verkrijgbaar in een hoogte van 42U en in de kleuren RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9005 (zwart).


Hij is voorzien van geperforeerde voor- en achterdeuren met een perforatiegraad van 86%, wat zorgt voor een optimale luchtstroom en gemakkelijke toegankelijkheid.

Alle deuren zijn uitgerust met een draaigreepslot, een DIN-profiel en een universele sleutel 333, en bieden een openingshoek tot 180°.

De deuren kunnen rechts of links scharnierend worden gemonteerd en kunnen eenvoudig worden aangepast.

Met een draagvermogen tot 800 kilogram en flexibele kabelbeheeropties zijn deze racks uiterst veelzijdig inzetbaar.

Andere hoogtes en configuraties zijn op aanvraag beschikbaar.



Dakpanelen [mm]

Toepassing

De DSRS-racks zijn ideaal voor gebruik in technische ruimtes en IT-omgevingen waar betrouwbare organisatie en koeling van netwerk- en IT-componenten vereist zijn.

Ze bieden een praktische en veilige oplossing voor het huisvesten van servers, opslag- en netwerkapparatuur.

Dankzij hun stevige constructie en flexibele ontwerp kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande IT-infrastructuren.

Mechanische eigenschappen

Constructie	Gelast frame in plaatstaal (1.5mm)
Deuren voor	Eén stuk, geperforeerd plaatstaal
Slot systeem van de voordeur	1-punt
Deuren achter	Eendelig, geperforeerd plaatstaal
Slot systeem van de achterdeur	1-punt
Zijwanden	Afneembaar, sloten met universele sleutel
Dakpanelen	Geïntegreerde standaard stalen panelen met meerdere afgedekte gaten van 300 x 100 mm en gaten van 500 x 115 mm (een 300 x 115 mm + twee gaten van 100 x 115 mm).
Bodempanelen	Geïntegreerde standaard stalen panelen met meerdere overdekte 300 x 100 mm gaten en 500 x 115 mm gaten (één 300 x 115 mm + twee 100 x 115 mm)
Montageprofielen	2 paar 19" verticale montageprofielen met U markeringen, voor / achter, verstelbaar van binnenuit
Nivelleervoeten	Set nivelleervoeten als standaard
Aarding	voorgeïnstalleerde platte aardingskit
Beschermingsklasse	IP20
Koppelbaar	ja
Laadvermogen [kg]	800 kg

Leveringsomvang

Volledig geassembleerd en verpakt, met inbegrip van de installatie-instructies.

Noot

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
19698800ZY	Serveerkast Standaard DSRS, 42 U, 1.978 x 800 x 800 mm	42	1.978	800	800	zwart	112 kg	1 stk.	40393910091144
195420	Serveerkast Standaard DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.000 mm	42	1.987	600	1.000	zwart	105 kg	1 stk.	40393910199628
195424	Serveerkast Standaard DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.200 mm	42	1.987	600	1.200	zwart	126 kg	1 stk.	40393910199581
195421	Serveerkast Standaard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42	1.987	800	1.000	zwart	122 kg	1 stk.	40393910199611
195425	Serveerkast Standaard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42	1.987	800	1.200	zwart	134,5 kg	1 stk.	40393910199574
195422	Serveerkast Standaard DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.000 mm	42	1.987	600	1.000	lichtgrijs	114 kg	1 stk.	40393910199604
195426	Serveerkast Standaard DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.200 mm	42	1.987	600	1.200	lichtgrijs	138,5 kg	1 stk.	40393910199567

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
195423	Serverkast Standaard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42	1.987	800	1.000	lichtgrijs	133 kg	1 stk.	40393910199598
195427	Serverkast Standaard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42	1.987	800	1.200	lichtgrijs	158 kg	1 stk.	40393910199550

